УСТОЙЧИВЫЙ ПОДХОД В ЛАНДШАФТНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ

Докладчик

Алексей Андреевич Саянов, к.г.н.



Президент Гильдии Ландшафтных Инженеров





Кафедра Рационального Природопользования Географический ф-т МГУ имени М.В.Ломоносова



Кафедра Ландшафтного проектирования и устойчивых экосистем РУДН

<u>laenguild@gmail.com</u>, laenguild.org, 89265222602



Ассоциация ГИЛЬДИЯ ЛАИН

Ассоциация создана для объединения единомышленников создания комфортной и устойчивой среды.

Участники Гильдии – специалисты в области ландшафтного проектирования и планирования, экологи, инженеры, архитекторы и градостроители.

Общественная деятельность


Образовательная деятельность

Исследовательская и научная деятельность

Проектирование и экспертиза ландшафтных объектов

Начало деятельности с 2019 года.















ПШ ГИЛЬДИЯ ЛАНДШАФТНЫХ ИНЖЕНЕРОВ




ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГИЛЬДИИ ЛАИН

Приказом Росстандарта от 27 октября 2020 г. № 1775 утверждено создание **серии ГОСТ**ов на базе 366 т.к.

«Зеленые» стандарты. Воднозеленый градо-экологический каркас. Квалификационные требования элементов каркаса

«Зеленые» стандарты. Воднозеленый градо-экологический каркас. Экосистемные услуги. Методы оценки Глоссарий «Водно-зеленая инфраструктура города»



Методическое пособие по проектированию дождевого сада





ПОДХОДЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ВОДНО-ЗЕЛЕНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Экологизация и гуманизация городской среды

Анализ и оценка физико-географических условий

Применение «устойчивых» ландшафтных решений

Расчет и проектирование ливневой системы (SUDS) Моделирование микроклиматических условий Применение подходов «зеленого» строительства

(LEED, BREAM, WELL)

Благоустройство на основе экологических подходов, объединяющих в себе общую идею использования естественных материалов и решений, не требующих специального обслуживания в процессе эксплуатации и обладающих минимальным воздействием на окружающую среду.

Элементами зеленой инфраструктуры служат : водные объекты, биологические системы сбора воды, зеленые крыши, сухие пруды или ручьи, зеленые зоны, водопроницаемые твердые покрытия и пр.

Зеленые решения позитивно влияют на микроклиматические условия территории, особенно в летний период, когда испарение накопленной влаги обеспечивает охлаждение воздуха. Например, создавая зеленые крыши и сады на стилобатах, существенно снижается эффект «острова тепла» в городе.

Рациональный *подбор ассортимента* растений позволяет восстанавливать биоразнообразие флоры и фауны. Фильтрация аэротехногенных поллютантов, с помощью зеленых насаждений, создает благоприятную среду для человека и природы.



КОНЦЕПЦИЯ ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА

Анализ и оценка физико-географических условий

- Полевое обследование почв на территории застройки.
- Оценка соответствия качества воды и санитарного состояния территории гигиеническим требованиям.
- Оценка качества воздуха на основе данных системы экологического мониторинга— citizen science.
- Определение исходных ландшафтных условий, для целей восстановления природной среды
- Определение ландшафтной структуры территории: геоморфология, растительность, гидро-метеорологические и гидро-геологические условия и пр.

Ландшафтно-инженерные рекомендации

- Рекомендации и технические решения по благоустройству;
- Рекомендации по инженерной подготовке территории.
- Разработка общих рекомендаций по МАФ и конструкциям
- Подбор ассортимента растений для восстановления биоразнообразия
- Подбор ассортимента растений и технических решений для водно-зеленых объектов
- Рекомендации по подбору растений для разных функциональных зон, с учетом микроклиматических особенностей (инсоляционный и ветровой режим).

Моделирование микроклимата территории

- Анализ микроклимата территории и подготовка рекомендаций по повышению уровня комфорта элементами благоустройства;
- Анализ опасных ветровых эффектов и рекомендации по смягчению опасных воздействий;
- Анализ уровня солнечной радиации на территории для благоустройства;
- Обозначения потенциальных зон скопления повышенного объема снега;

Стратегия устойчивого ливневого водоотведения

- Оценка рисков затопления участка, с указанием источников и степени затопления и программы по их снижению. Анализ стока поверхностных вод:
- Расчёты пиковой нагрузки ливневых стоков, с учетом изменения климата;
- Расчеты зон затопления для паводков;
- -Расчеты суммарного объема стока, необходимой накопительной емкости и времени опустошения системы в различных сценариях осадков;
- Оптимальные решения ливневой канализации и воднозеленых элементов;





ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Моделирование микроклимата территории

Анализ опасных ветровых эффектов. *Рекомендации по смягчению опасных воздействий*

Анализ микроклимата территории и подготовка. Рекомендаций по повышению уровня комфорта

Анализ уровня солнечной радиации на территории для благоустройства. Рекомендации по посадкам и зонированию

Обозначения потенциальных зон скопления повышенного объема снега для ограничения использования территории

Архитектурнопространственные решения

Определение оптимального расположения объектов, с учетом объемов и расположения в пространстве

Параметрические расчеты сотен вариантов характеристик остекления и оценка их влияния на комфорт и нагрузки на инженерные системы конкретного здания

Расчет уровня естественного света и зоны радиационного дискомфорта. Анализ влияния на нагрузки систем отопления и кондиционирования

Техникоэкономическое обоснование системы устойчивого ливневого водоотведения

Расчетные расходы ливневого стока (пиковые расчетные нагрузки л/с по СНИП, общий объем осадков в различных погодных сценариях, необходимая накопительная мощность)

Схемы и описания различных вариантов ливневого водоотведения. Рекомендации по оптимальному решению водоотведения

Оптимальный вариант ливневого отведения, учитывая особенности проекта, участка и финансово-эксплуатационные соображения

Ландшафтноинженерные решения

Финансовый анализ

инвестиционных и эксплуатационных затрат и влияния на цену реализации недвижимости от внедрения «зеленых» решений

Подбор оптимального ассортимента растений с учетом микроклимата.
Высокая приживаемость и оптимальное обслуживание

Технические решения по озеленению и благоустройству. Проверенные технологии и материалы



ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ ЖК «МЕТРОПОЛИЯ 2»








ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ








МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНСОЛЯЦИИ







МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНСОЛЯЦИИ ПО СЕЗОНАМ





ЗАТЕНЕННОСТЬ






SunlightHours Analysis

ЗАТЕНЕНИЕ ВЕСНА/ОСЕНЬ



ТЕРМИЧЕСКИЙ КОМФОРТ



Outdoor Comfort (-3 = Extreme Cold | -2 = Cold | -1 = Cool | 0 = Comfort | 1 = Warm | 2 = Hot | 3 = Extreme Heat) - Hourly

1 JAN 1:00 - 31 DEC 24:00


Универсальный индекс теплового комфорта (UTCI) — это индикатор

теплового комфорта, основанный на моделях теплового баланса человека и разработанный для применения во все сезоны и климатические условия и для всех пространственных и временных масштабов.

Всего в течение года комфортному диапазону соответствует 38,6 % времени. Небольшой тепловой стресс человек испытывает в течение 23,6 % времени года. Стресс от холода наблюдается на протяжении 37,4 % времени, от тепла — 0,4 %. Таким образом, существенный период времени в течение года человек подвергается стрессу от холода, причем зачастую опасному. Жаркий период, напротив, довольно короткий.



ИНДЕКС ТЕПЛОВОГО КОМФОРТА UTCI




Для оценки влияния застройки на уровень теплового комфорта на территории жилого комплекса было выполнено моделирование универсального индекса теплового комфорта (UTCI) с учетом затенения от зданий.

Исходя из полученных результатов для повышения показателей теплового комфорта на территории строительства предпочтительно обеспечить больший уровень солнечной радиации и низкую скорость ветра.

13



КРИТЕРИИ ЛОУСОНА. РОЗА ВЕТРОВ




Критерии Лоусона London Docklands Development Corporation (LDDC)

— это модификация, состоящая из 5 категорий для оценки уровня комфорта и безопасности для пешеходов

Расчеты выполнялись для четырех направлений ветра. Для оценки ветровых режимов использована климатическая база данных за последние 40 лет метеостанции ВДНХ





УРОВЕНЬ ВЕТРОВОГО КОМФОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ВСЕХ НАПРАВЛЕНИИ ВЕТРА






ВЕТРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. С-В ВЕТЕР








ВЕТРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Ю-З ВЕТЕР









ПОДБОР АССОРТИМЕНТА ОЗЕЛЕНЕНИЯ ПО ИНДЕКСУ LAI


Nº	Наименование	Показатель LAI	Высота во взрослом состоянии, м	Высота на момент посадки, м
1	Берёза пушистая	4,51	до 12	7
2	Дуб болотный	4,52	до 15	7
	Вяз шершавый	4,3	до 20	7
3	Клён остролистный 'Debora'	4,68	до 12	6
4	Клён пенсильванский	3,4	до 6	6
	Клён красный 'Brandywine'	3,4	до 9	6
5	Липа мелколистная 'Winter Orange'	6,1	до 15	7
6	Липа мелколистная 'Greenspire'	6,1	до 15	7
7	Липа крупнолистная	4,13	до 20	7
8	Ольха серая	3,81	до 15	7
9	Ольха серая 'Laciniata'	3,81	до 8	6
10	Пихта сибирская	7,2	до 20	7
11	Сосна обыкновенная	2,41	до 20	7





УРОВЕНЬ ВЕТРОВОГО КОМФОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ВСЕХ НАПРАВЛЕНИИ ВЕТРА С УЧЕТОМ ОЗЕЛЕНЕНИЯ







ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЛИВНЕВЫХ СТОКОВ

Количество осадков (мм) для дождей различной длительности и повторяемости, настоящий и будущий климат^[1]

	Повторяемость, раз в Р лет										
	Нас	тоящий і	климат	Будущий климат							
Длительность дождя	P=2	P=10	P=100	P=2	P=10	P=100					
5 мин	7.9	12.0	17.2	10.3	15.6	22.4					
30 мин	19.1	29.0	41.2	24.8	37.7	53.6					
1 ч	22.2	33.7	48.1	28.9	43.8	62.5					
2 ч	24.8	37.8	53.6	32.2	49.1	69.7					
3 ч	27.3	41.7	59.1	35.5	54.2	76.8					
1 сутки	42.1	63.8	91.0	54.7	82.9	118.3					

Для расчета стока использовались следующие коэффициенты стока ψ для различных покрытий:

	Коэффициент стока
Вид покрытия	ψ
Водонепроницаемое	
мощение	0.95
Водопроницаемое	
мощение	0.6
Гравий	1*
Детская площадка	0.95
Зеленая зона (вкл. затапливаемые зоны)	1*

В соответствии с данными Российских и международных исследований, заложено увеличение интенсивности осадков величиной в 30% до 2085 года



ОСАДКИ. СЦЕНАРИЙ «СЕРЫЙ»

Объем стока получасового и часового дождя, без зеленых решений ("серый" сценарий)

					30 мин Дождь, повторяемость раз в X лет				60 мин Дождь, повторяемость раз в Х лет			
			ψ при слое	ψ при слое	2	10	50	200	2	10	50	200
			осадков <	осадков>=	Слой осадков, мм				Слой осадков, мм			
Nº	Наименование покрытия	Площадь, м2	30 мм	30 мм	19,1	29	37,6	45	22,2	33,7	43,8	52,3
1	Автомобильные проезды	6645	0,9	0,95	114	173	237	284	133	213	276	330
2	Дорожки на проездах	1752	0,9	0,95	30	46	63	75	35	56	73	87
3	Пешеходные дорожки	1560	0,9	0,95	27	41	56	67	31	50	65	78
4	Дорожки в зеленой зоне	393	0,9	0,95	7	10	14	17	8	13	16	20
5	Спортивные площадки	720	0,8	0,85	11	17	23	28	13	21	27	32
6	Водные объекты	185	1	1	4	5	7	8	4	6	8	10
7	Озеленение	4709	0,05	0,1	4	7	18	21	5	16	21	25
9	Битумные крыши	14810	0,9	0,95	255	387	529	633	296	474	616	736
				452	686	946	1133	525	848	1102	1316	
	Дефицит(-) или избыток (+) мощности водоотведения за											
период, м3 (объем подтопления)				-19,5	-253,6	-514,4	-700,6	339,2	15,8	-238,4	-452,4	
Средняя глубина подтопления, см (на площадь двора)				0,1	1,6	3,2	4,4	0,0	0,0	1,5	2,8	

 Мощность водоотведения, л/с
 240

 Объем водоотведения за период, м3
 432 / 864

 Емкость зеленых решений водотовода
 0

 Объем фильтрации в затопляемых зонах
 0



ОСАДКИ. СЦЕНАРИЙ «ЗЕЛЕНЫЙ»

Объем стока получасового и часового дождя, с зелеными решениями ("зеленый" сценарий)

				30 мин Дождь, повторяемость раз в X лет				60 мин Дождь, повторяемость раз в X лет			
		ψ при слое	ψ при слое	2	10	50	200	2	10	50	200
		осадков<	осадков>=	Слой осадков, мм			Слой осадков, мм				
№ Наименование покрытия	Площадь, м2	30 мм	30 мм	19,1	29	37,6	45	22,2	33,7	43,8	52,3
1 Автомобильные проезды	6644,9	0,9	0,95	114	173	237	284	133	213	276	330
2 Дорожки на проездах	1751,8	0,9	0,95	30	46	63	75	35	56	73	87
3 Пешеходные дорожки	1560,2	0,9	0,95	27	41	56	67	31	50	65	78
4 Дорожки в зеленой зоне	392,9	0,5	0,6	4	6	9	11	4	8	10	12
5 Спортивные площадки	720,2	0,8	0,85	11	17	23	28	13	21	27	32
6 Водные объекты	184,5	0	1	0	0	7	8	0	6	8	10
7 Озеленение	3406,2	0,05	0,1	3	5	13	15	4	11	15	18
8 Затопляемые зоны	1303	1	1	25	38	49	59	29	44	57	68
9 Битумные крыши	9260	0,9	0,95	159	242	331	396	185	296	385	460
10 Зеленые крыши	4880	0	0,3	0	0	37	73	0	18	67	73
11 Рампы с зелеными крышам	670	0	0,3	0	0	5	10	0	2	9	15
·				373	567	829	1025	434	726	993	1183
Дефицит(-) или избыток (+) мощности водоотведения за											
период, м3 (объем подтопления)				355	161	-101	-297	734	442	175	-15
Средняя глубина подтопле	0	0	0,6	1,9	0	0	0	0,1			

Мощность водоотведения, л/с

240

Объем водоотведения за период, м3 432/864


Емкость зеленых решений водотовода (помимо

287,7 зеленых крыш) м3





СХЕМА УСТРОИСТВА ФИЛЬТРАЦИОННО-ЗЕЛЕНОИ ЗОНЫ













КАНАЛ-РЕЗЕРВУАР



Искусственно построенный бассейн, предназначенный для постоянного удержания воды.

Обеспечивает максимальное удерживание стока и осаждение твердых частиц;

Дождевая вода поступает равномерно со всех поверхностей, через фильтрационные полосы, трубы или перемычки (канавы);

Установка циркуляционного насоса;



САД ДОЖДЯ - РЕЗЕРВУАР



Рекомендуется использовать местные растения, так как они лучше адаптируются к местным природным условиям и вместе с почвенными микроорганизмами обеспечивают биологический процесс обработки.

Сбор и хранение дождевой воды с крыш и других водонепроницаемых поверхностей; Значительное влияние на сокращение стока из района, поскольку оно способно накапливать и удерживать большое количество воды в течение короткого периода времени;





РЕЗУЛЬТАТЫ

- Ассортимент озеленения отвечает микроклиматическим условиям и режиму подтопления
- Улучшены показатели термического комфорта
- Определены зоны повышенной ветровой нагрузки
- Оптимизирована ливневая канализация и система полива
- Проведен расчет ливневых нагрузок и объема емкостей водно-зеленых элементов

